



- Opcion sobremesa o empotrable.
- Capacidad de hasta 14 docenas de creps finos por hora, hechos por las dos caras.
- Placa de fundicion esmaltada 400 mm. de diametro.
- Gran potencia para utilizacion tambien en el exterior.
- Incluye espatula de madera.

VERSION ELECTRICA: Resistencia en espiral integrada dentro de la placa de fundicion. Termostato de 0 a 300 °C. Luz piloto de control.

VERSION A GAS: 8 ramas en estrella. Boton de regulacion. Termopar de seguridad.

Referencia	Alimentación	Temperatura (°C)	Dimensiones (mm)			Planchas (Uds)	Capacidad (Creps/Hora))	Potencia KW	Voltaje (V / Hz)	Peso (Kg)
			Anchura	Profundidad	Altura					
60-PPR-CFE	Eléctrica	De 0 a 300°	400	400	200	1	168	3,6	230 / 50-60	16
60-PPR-CFG	Gas	De 0 a 300°	400	400	200	1	168	3,6	230 / 50-60	18
60-PPR-CSE	Eléctrica	De 0 a 300°	350	500	240	1	60	3	230 / 50-60	20
60-PPR-CSE-1	Eléctrica	De 0 a 300°	400	500	240	1	60	3,6	230 / 50-60	23
60-PPR-CVE	Eléctrica	De 0 a 300°	400	500	240	1	60	2,5	230 / 50-60	12
60-PPR-CSG	Gas	De 0 a 300°	350	500	240	1	60	3,2	230 / 50-60	20
60-PPR-CSG-1	Gas	De 0 a 300°	400	500	240	1	60	3,2	230 / 50-60	23
60-PPR-CDE	Eléctrica	De 0 a 200°	860	500	240	2	120	2 x 3	230 / 50-60	37
60-PPR-CDE-1	Eléctrica	De 0 a 200°	860	500	240	2	120	2 x 3,6	230 / 50-60	44
60-PPR-CDG	Gas	De 0 a 200°	860	500	240	2	120	6,4	230 / 50-60	33
60-PPR-CDG-1	Gas	De 0 a 200°	860	500	240	2	120	6,4	230 / 50-60	44