



- »»» Tipo split.
- »»» Eficiencia A++.
- »»» Modelos para conductos.
- »»» Tecnología inverter.
- »»» Bajo nivel sonoro tanto en la unidad interior como en la exterior.
- »»» Precarga de nitrógeno.
- »»» Opción unidad exterior centrífuga para todos los modelos.
- »»» Opción multi.split hasta 5 equipos con la misma unidad.

PRESTACIONES Y FUNCIONES : Modo automático. Follow me. Toma de aire exterior. Filtro carbón activo. Ionizador. Pantalla digital integrada. Auto-lim pieza. Modo turbo. Ruedas de transporte. Control anti aire frio en invierno. Deposito de condensados integrado. Doble reflexión de flujo. Función swing. Tomas de retorno posterior e inferior. Memoria de posición. Ventilador 3 velocidades. Ajuste de reflexión. Función programable. Función auto-restart. modo sleep.

Referencia	Tipo	Potencia (W)		Potencia (Btu/H)		Potencia (Kcal/H)		Consumo (Kw)	Voltaje (V / Hz)	Gas refrigerante
		Frio	Calor	Frio	Calor	Frio	Calor			
31-PPK-KST	Conductos	5300	6150	18000	20000	4560	5250	1,4	230 / 50-60	R-134-A
31-PPK-KST-1	Conductos	7000	8000	24000	26000	6020	6880	1,85	230 / 50-60	R-134-A
31-PPK-KST-2	Conductos	8500	9000	30000	32000	7310	7750	2,2	230 / 50-60	R-134-A
31-PPK-KST-3	Conductos	10000	11000	36000	40000	8600	9460	2,55	230 / 50-60	R-134-A
31-PPK-KST-4	Conductos	12000	14000	42000	44000	10320	12050	3,15	230 / 50-60	R-134-A
31-PPK-KST-5	Conductos	14000	15000	48000	50000	12050	12900	3,60	230 / 50-60	R-134-A
31-PPK-KST-6	Conductos	10000	11000	36000	40000	8600	9460	2,55	400 / 50-60	R-134-A
31-PPK-KST-7	Conductos	14000	15000	48000	50000	12050	12900	3,65	400 / 50-60	R-134-A
31-PPK-KST-8	Conductos	16000	17000	60000	62000	13760	14650	4,30	400 / 50-60	R-134-A

Referencia	Tipo	Potencia (W)		Potencia (Btu/H)		Potencia (Kcal/H)		Consumo (Kw)	Voltaje (V / Hz)	Gas refrigerante
		Frio	Calor	Frio	Calor	Frio	Calor			
31-PPK-KST-9	Conductos	20000	22000	75000	82500	17200	18920	7,50	400 / 50-60	R-134-A
31-PPK-KST-10	Conductos	22400	24500	84000	91875	19265	21070	8,20	400 / 50-60	R-134-A
31-PPK-KST-11	Conductos	28000	31500	105000	118125	24080	27090	8,60	400 / 50-60	R-134-A
31-PPK-KST-12	Conductos	40000	45000	150000	168750	34400	38700	14,60	400 / 50-60	R-134-A
31-PPK-KST-13	Conductos	45000	50000	168750	187500	38700	43000	16,30	400 / 50-60	R-134-A
31-PPK-KST-14	Cassette	3500	3500	12000	14000	3010	4560	1,40	230 / 50-60	R-134-A
31-PPK-KST-15	Cassette	5000	5400	18000	20000	4560	5250	1,85	230 / 50-60	R-134-A
31-PPK-KST-16	Cassette	7000	7600	24000	26000	6020	6880	2,20	230 / 50-60	R-134-A
31-PPK-KST-17	Cassette	8500	9000	30000	32000	7310	7750	2,55	230 / 50-60	R-134-A
31-PPK-KST-18	Cassette	10000	11000	36000	40000	8600	9460	3,15	230 / 50-60	R-134-A
31-PPK-KST-19	Cassette	12000	14000	42000	44000	10320	12050	3,25	230 / 50-60	R-134-A
31-PPK-KST-20	Cassette	14000	15000	48000	50000	12050	12900	3,60	230 / 50-60	R-134-A
31-PPK-KST-21	Cassette	10000	11000	36000	44000	8600	9460	2,55	400 / 50-60	R-134-A
31-PPK-KST-22	Cassette	14000	15000	48000	50000	12050	12900	3,60	400 / 50-60	R-134-A
31-PPK-KST-23	Cassette	16000	17000	58000	61400	13760	14650	4,20	400 / 50-60	R-134-A
31-PPK-KST-24	Suelo-Techo	3500	3800	12000	13000	3010	3268	1,40	230 / 50-60	R-134-A
31-PPK-KST-25	Suelo-Techo	5000	5400	18000	20000	4560	5250	1,85	230 / 50-60	R-134-A
31-PPK-KST-26	Suelo-Techo	7000	7600	24000	26000	6020	6880	2,20	230 / 50-60	R-134-A
31-PPK-KST-27	Suelo-Techo	8500	9000	30000	32000	7310	7750	2,55	230 / 50-60	R-134-A
31-PPK-KST-28	Suelo-Techo	10000	11000	36000	44000	8600	9460	3,15	230 / 50-60	R-134-A
31-PPK-KST-29	Suelo-Techo	12000	14000	42000	46000	10320	12050	3,20	230 / 50-60	R-134-A
31-PPK-KST-30	Suelo-Techo	14000	15000	48000	50000	12050	12900	3,60	230 / 50-60	R-134-A
31-PPK-KST-31	Suelo-Techo	10000	11000	36000	40000	8600	9460	2,55	400 / 50-60	R-134-A
31-PPK-KST-32	Suelo-Techo	14000	15000	48000	50000	12050	12900	3,60	400 / 50-60	R-134-A