



- »»» Tipo split.
 - »»» Eficiencia A++.
 - »»» Modelos para conductos.
 - »»» Tecnología inverter.
 - »»» Bajo nivel sonoro tanto en la unidad interior como en la exterior.
 - »»» Precarga de nitrógeno.
 - »»» Opción unidad exterior centrífuga para todos los modelos.
 - »»» Opción multicombi de hasta 5 equipos con la misma unidad condensadora exterior
- PRESTACIONES Y FUNCIONES : Modo automático. Follow me. Toma de aire exterior. Filtro carbón activo. Ionizador. Pantalla digital integrada. Auto-lim pieza. Mpdo turbo. Ruedas de transporte. Control anti aire frio en invierno. Depósito de condensados integrado. Doble reflexión de flujo. Función swing. Tomas de retorno posterior e inferior. Memoria de posición. Ventilador 3 velocidades. Ajuste de reflexión. Función programable. Función auto-restard. modo sleep.

Referencia	Tipo	Potencia (W)		Potencia (Btu/H)		Potencia (Kcal/H)		Consumo (Kw)	Voltaje (V / Hz)	Gas refrigerante
		Frio	Calor	Frio	Calor	Frio	Calor			
32-PPK-KST	Pared	2700	2800	10125	10500	2350	2400	0,9	230 / 50-60	R-134-A
32-PPK-KST-1	Pared	3500	4000	13125	15000	3000	3450	1,2	230 / 50-60	R-134-A
32-PPK-KST-2	Pared	5275	5800	19781	21750	4550	4990	1,6	230 / 50-60	R-134-A
32-PPK-KST-3	Pared	6450	7000	24188	26250	5550	6050	2,2	230 / 50-60	R-134-A
32-PPK-KST-4	Consola	3500	4070	13125	15262,5	3000	3500	1,0	230 / 50-60	R-134-A
32-PPK-KST-5	Consola	5230	5850	19613	21937,5	4500	5000	1,6	230 / 50-60	R-134-A
32-PPK-KST-6	Cassette	3500	4000	12000	13648	3010	3440	1,2	230 / 50-60	R-134-A
32-PPK-KST-7	Cassette	4500	5000	18000	20000	3870	4300	1,8	230 / 50-60	R-134-A
32-PPK-KST-8	Cassette	7100	8000	24250	27300	6106	6880	2,2	230 / 50-60	R-134-A