



- »»» Compresor hermético
- »»» Presostato de alta
- »»» Presostato de baja
- »»» Expansión por capilar
- »»» Desescarche gas caliente
- »»» Sistema de eliminación automática del agua de condensación
- »»» Panel de control remoto 5 m.
- »»» Cable para conexión del micro de puerta
- »»» Cable para la conexión de la resistencia de puerta (solo baja temperatura)
- »»» Plafón de luz con bombilla

OPCIONALES : Equipos centrifugos para todos los modelos. Resistencia de carter. Presostato control condensación. Variador de velocidad termostático para control de condensación. Variador de velocidad Best Cop para control de condensación. Cataforesis en evaporador. Cataforesis en condensador. Monitor de tensión. Cambio de Voltaje. Condensación por agua. Sistema de Gestión de Alarmas via e-mail. Embalaje de madera. Conducto flexible de D.200 mm + adaptador 236 x 108 mm. Conducto flexible de D.200 mm. Conducto flexible de D.350 mm + adaptador 485 x 170 mm. Mando distancia múltiple (hasta 4 equipos en la misma cámara).

Referencia	Modelo	Potencia frio (W)	Capacidad (M3)	Compresor (HP)	Voltaje (V / Hz)	Consumo (Kw)	Caudal (EVP)	Temperatura (°C)	Nivel sonoro (dB)	Gas refrigerante
MSB120TO261E	SB120	806	6,1	3/4	230 / 50-60	0,8	500	0°	36	R-134-A
MSB125N261E	SB125	1046	9	7/8	230 / 50-60	1,1	550	0°	40	R-134-A
MSB125T261E	SB125	1248	11	1	230 / 50-60	0,7	550	0°	41	R-134-A
MSB225N261E	SB225	1704	17	2	230 / 50-60	1,0	1100	0°	41	R-134-A
MSB225T38E	SB225	1919	20	2,0	400 / 50-60	1,7	1100	0°	41	R-134-A
MSB135N38E	SB135	3100	40	3,0	400 / 50-60	2,0	2300	0°	44	R-134-A
MSB135T38E	SB135	3383	45	3,5	400 / 50-60	2,3	2300	0°	44	R-134-A
MSB140T294E	SB140	3526	47	4,0	400 / 50-60	2,6	2300	0°	44	R-134-A
MSB235T285E	SB235	4578	66	5,0	400 / 50-60	3,4	3450	0°	44	R-134-A

Referencia	Modelo	Potencia frio (W)	Capacidad (M3)	Compresor (HP)	Voltaje (V / Hz)	Consumo (Kw)	Caudal (EVP)	Temperatura (°C)	Nivel sonoro (dB)	Gas refrigerante
BSB120NO261D	SB120	598	1,7	5/8	230 / 50-60	0,6	500	-20°	36	R-452-A
BSB125N261F	SB125	884	5	3/4	230 / 50-60	0,7	550	-20°	41	R-452-A
BSB125T261F	SB125	1184	7	1,2	230 / 50-60	0,9	550	-20°	41	R-452-A
BSB225N261F	SB225	1213	9	1,2	230 / 50-60	1,0	1100	-20°	40	R-452-A
BSB225T74F	SB225	1686	15	1,7	230 / 50-60	1,3	1100	-20°	40	R-452-A
BSB225T38F	SB225	1686	15	1,7	400 / 50-60	1,5	1100	-20°	40	R-452-A
BSB135T38F	SB135	2456	24	2,5	400 / 50-60	2,0	2300	-20°	44	R-452-A
BSB140T294F	SB140	2796	29	3,0	400 / 50-60	2,3	2300	-20°	44	R-452-A
BSB235N285F	SB235	3543	43	5,0	400 / 50-60	3,8	3450	-20°	44	R-452-A
BSB235T285F	SB235	4068	53	6,5	400 / 50-60	4,4	3450	-20°	44	R-452-A

