



- Elementos: Fabricados en acero inoxidable Aisi 304 18/10 exterior e interior (Trasera inoxidable)
- Presentación: Exterior finamente satinado e interior 2b.
- Encimera: En punto redondo.
- Patas: En acero inoxidable Aisi 304 regulables en altura.
- Aislamiento: Poliuretano inyectado a alta presión con una densidad de 40 kg/m3, sin cfc.
- Unidad condensadora: Refrigerada por aire.
- Evaporación: Tiro forzado. Con parada automática a la apertura de puertas. Protegido por cataforesis DIN 53151.
- Iluminación interior: Con encendido automático a la apertura de puertas.
- Interior: Equipado con estantes plastificados regulables en altura. Esquinas redondeadas.
- Panel de mandos: Situado en la parte frontal, equipado con interruptor luminoso bipolar y regulación electrónica digital.
- Descarche: Automático.
- Cierres: Burletes magnéticos desmontables. Cerraduras con llave.
- Gas: R-404-A.
- Opciones : Ruedas. Estantes de inoxidable. Puertas de cristal. Evaporación automática. Refrigeración líquida.

Referencia	Medidas (mm)			Capacidad (Litros)	Puertas (Uds)	Voltaje (V / Hz)	Potencia (W)	Temperatura (°C)	Peso (Kg)	Volumen (M3)
	Anchura	Profundidad	Altura							
28-PPO-B10-1	650	600	2000	380	1	230 / 50-60	440	De 0 a +10	106	0,86
28-PPO-B15-1	1280	600	2000	840	2	230 / 50-60	500	De 0 a +10	185	2,24
28-PPO-B20-1	650	600	2000	380	1	230 / 50-60	725	De -18 A -21	106	0,86
28-PPO-B25-1	1280	600	2000	840	2	230 / 50-60	800	De -18 A -21	185	2,24
28-PPO-B10	490	725	2000	330	1	230 / 50-60	440	De 0 a +10	116	1,48
28-PPO-B15	960	725	2000	750	2	230 / 50-60	500	De 0 a +10	223	2,79
28-PPO-B20	490	725	2000	330	1	230 / 50-60	540	De -18 A -21	116	1,48
28-PPO-B25	960	725	2000	750	2	230 / 50-60	660	De -18 A -21	223	2,79
29-PPO-G32	650	725	2000	500	1	230 / 50-60	440	De 0 a +10	119	0,95
29-PPO-G65	1280	725	2000	1000	2	230 / 50-60	500	De 0 a +10	204	2,43
29-PPO-G32-1	650	725	2000	500	1	230 / 50-60	725	De -18 A -21	119	0,95
29-PPO-G65-1	1280	725	2000	1000	2	230 / 50-60	800	De -18 A -21	204	2,43

Referencia	Medidas (mm)			Capacidad (Litros)	Puertas (Uds)	Voltaje (V / Hz)	Potencia (W)	Temperatura (°C)	Peso (Kg)	Volumen (M3)
	Anchura	Profundidad	Altura							
29-PPO-S40	710	850	2130	700	1	230 / 50-60	500	De 0 a +10	156	1,49
29-PPO-S80	1420	850	2130	1500	2	230 / 50-60	725	De 0 a +10	244	2,9
29-PPO-S40-1	710	850	2130	700	1	230 / 50-60	800	De -18 A -21	154	1,49
29-PPO-S80-1	1420	850	2130	1500	2	230 / 50-60	880	De -18 A -21	244	2,9