



mod. SCF-02



mod. SCF-03

Realizzato in acciaio inox Aisi 304, con vasca ad angoli raggiati, avente altezza mm. 190 e capacità 2 o 3 GN 1/1 H150; isolamento con schiume di poliuretano senza utilizzo di CFC; paracolpi in gomma su 4 lati, dotato di nr. 4 ruote in gomma antitraccia aventi diametro mm. 125 x 160H di cui nr. 2 con freno; maniglia in acciaio inox; gruppo refrigerante ermetico; sbrinamento manuale; comandi digitali; temperatura di funzionamento +2°C/+8°C; grado di protezione IPX5. Dotazione: cavo elettrico completo di spina di collegamento.




Made in Aisi 304 stainless steel, tank with rounded corners with height mm. 190 and capacity 2 or 3 GN 1/1 H150; insulation made of polyurethane foam without CFC; rubber protection on 4 sides, 4 rubber anti-track wheels with diameter mm. 126 x 160H, (2 with brake); stainless steel handle; hermetic refrigerating unit; manual defrosting; digital controls; working temperature +2°C/+8°C; protection degree IPX5. Equipped with: electric cable complete with plug

Fabriqué en acier inoxydable Aisi 304, avec cuve à angles rayonnés, hauteur mm 190; capacité 2 ou 3 GN 1/1 H150; isolement par mousse de polyuréthane sans CFC ; pare-chocs en caoutchouc sur 4 côtés, 4 roulettes (2 avec frein) en gomme anti-trace ayant diamètre mm. 125 x 160H; poignée en acier inox; groupe réfrigérant hermétique; dégivrage manuel; commandes numériques; température de fonctionnement +2°C / +8°C; degré de protection IPX5. Equipement de série: câble électrique avec bonde de branchement

Hergestellt aus Edelstahl AISI304, abgerundete Wannen-Ecken mit einer Höhe von 190mm und einer Kapazität von 2 oder 3 GN1/1 H150; isoliert mit einer Polyurethan Ausschäumung ohne Gebrauch von FCKW; 4-seitiger Gummi-Stoßschutz; ausgestattet mit 4 kratzfesten Rädern, Ø 125x160H, hiervon 2 mit Bremsen; Edelstahl-Handgriff; Kompressor geschlossenen Typs, manuelle Abtauung; Digital-Steuerung; Betriebstemperatur +2°C/+8°C; Schutzgrad IPX5. Ausstattung: Elektrokabel komplett mit Stecker

Realizados en acero inoxidable Aisi 304, con contenedor con esquinas redondeadas , con altura mm.190 y capacidad 2 om3 GN 1/1 H150; aislamiento con espuma de poliuretano sin utilizar el CFC, paragolpes en goma en 4 lados, dotado de 4 ruedas en goma, anti marca con diámetro mm.125x160H de los cuales 2 con freno, manija en acero inoxidable , grupo refrigerante hermético, des congelación manual, comandos digitales, temperatura de funcionamiento +2 grados Celsius/ +8 grados Celsius; grado de proteccion IPX5. Incluídos : cable eléctrico completo de enchufe

 Carrello con vasca refrigerata
  Trolley With Refrigerated Well
  Chariot Avec Cuve Réfrigérée
 Wagen mit Kühlwanne
  Carros Refrigerados

mod.	mm.	 GN1/1	V - Hz	kW		
SCF-02	675x985x870H	nr° 2 x 150 H mm	230/1N+T - 50	0,28	85	1,00
SCF-03	675x1.285x870H	nr° 3 x 150 H mm	230/1N+T - 50	0,28	108	1,37