



Equipos de refrigeración para cámaras frigoríficas con control de humedad, recomendadas para jamones, quesos y embutidos, de las siguientes características:


- Compresor hermetico.
- Valvula de expansion termostatica.
- Filtro deshidratador.
- Visor de liquido.
- Cuadro electrico con centralita electronica e interfaz de facil uso, que permite programar temperatura, tanto en la fase de enfriamiento como en la de calentamiento o en la fase de humidificacion o deshumidificacion.
- Bateria de resistencias para hacer estufaje.
- Panel de mandos remoto 5 ml., para modelos partidos.
- Descarche automatico por gas caliente.
- Variador de velocidad termostatico para control de condensacion.
- Baterias de frío con tratamiento anticorrosion.
- Recuperacion de calor con tratamiento anticorrosion.

OPCIONALES:


- Cambio de voltaje. Condensacion por agua. Embalaje de madera. Variador de velocidad. Monitor de tension.

Referencia	Modelo	Frío (W)	Jamones (m3 o Kg)	Quesos (m3 o Kg)	Embutidos (m3 o Kg)	Potencia (Hp)	Voltaje (V / Hz)	Consumo (W)	Caudal EVP (m3/h)	Gas refrigerante
SAS221TRO9	Compacto	2800	15 o 750	14 o 700	12 o 600	1	400 / 50-60	1,9	800	R-134-A
SAS135TRO9	Compacto	4600	25 o 1250	22 o 1100	20 o 1000	1,5	400 / 50-60	2,3	1700	R-134-A
SAS235TRO9	Compacto	7600	50 o 2500	45 o 2250	40 o 2000	3	400 / 50-60	4,4	3000	R-134-A
SAS335TRO9	Compacto	12200	70 o 3500	70 o 3500	60 o 3000	5	400 / 50-60	6,4	4700	R-134-A
SAS340TRO9	Compacto	15700	100 o 5000	90 o 4500	80 o 4000	7,5	400 / 50-60	6,6	6500	R-134-A
SAS221TR80	Partido	2800	15 o 750	14 o 700	12 o 600	1	400 / 50-60	1,9	800	R-134-A
SAS135TR80	Partido	4600	25 o 1250	22 o 1100	20 o 1000	1,5	400 / 50-60	2,3	1700	R-134-A
SAS235TR80	Partido	7600	50 o 2500	45 o 2250	40 o 2000	3	400 / 50-60	4,4	3000	R-134-A
SAS335TR80	Partido	12200	70 o 3500	70 o 3500	60 o 3000	5	400 / 50-60	6,4	4700	R-134-A
SAS340TR80	Partido	15700	100 o 5000	90 o 4500	80 o 4000	7,5	400 / 50-60	6,6	6500	R-134-A






Dimensiones



*100 mm solo SAS SAR 221



Ø 10 Humidificación



Ø 10 Humidificación

mm.	A	B	C	D
SAS221	754	695	305	540
SAS135	754	800	400	700
SAS235	1.128	857	440	700
SAS335	1.598	857	440	700
SAS340	1.638	857	490	750

mm.	A	B	C	D	E	F
SAS221	754	305	695	540	720	280
SAS135	754	400	800	700	720	450
SAS235	1.280	440	857	700	1.120	450
SAS335	1.750	440	857	700	1.590	450
SAS340	1.790	490	857	750	1.620	550