



- Construidos en acero inoxidable AISI 304
- Opción de sobremesa o de pie
- Termostato de control electromecánico o digital programable
- Cestas de acero niquelado con empuñadura ergonómica.
- Construcción de la cuba y puerta en acero inox.
- Rejilla de pre filtrado en la cuba.
- Zona fría para la recogida de partículas.
- Puerta de doble pared.
- Desagüe de 32 mm para facilitar la salida del aceite.
- Pies regulables en altura.
- Opciones : Elevador automático de cestas, sistema automático de filtrado de aceite

Referencia	Medidas (mm)			Alimentación	Cubas (Uds.)	Capacidad (Litros)	Voltaje (V / Hz)	Potencia (KW)	Producción (Kg / Hora)	Control
	Anchura	Profundidad	Altura							
69-PPI-E2X14G	394	762	1156	Gas	2	2 x 14	230 / 50-60	2 x 16	40	Electromecánico
69-PPI-E1X22G	394	762	1156	Gas	1	22	230 / 50-60	31	40	Electromecánico
69-PPI-E1X27G	394	762	1156	Gas	1	27	230 / 50-60	41	50	Electromecánico
69-PPI-E1X41G	495	864	1156	Gas	1	41	230 / 50-60	51	50	Electromecánico
69-PPI-D2X14G	394	762	1156	Gas	2	2 x 14	230 / 50-60	2 x 16	40	Digital
69-PPI-D1X22G	394	762	1156	Gas	1	22	230 / 50-60	31	40	Digital
69-PPI-D1X27G	394	762	1156	Gas	1	27	230 / 50-60	41	50	Digital
69-PPI-D1X41G	495	864	1156	Gas	1	41	230 / 50-60	51	50	Digital
69-PPI-E2X14E	394	762	1156	Eléctrica	2	2 x 14	230 / 50-60	2 x 16	40	Electromecánico
69-PPI-E1X22E	394	762	1156	Eléctrica	1	22	230 / 50-60	31	40	Electromecánico
69-PPI-E1X27E	394	762	1156	Eléctrica	1	27	230 / 50-60	41	50	Electromecánico
69-PPI-E1X41E	495	864	1156	Eléctrica	1	41	230 / 50-60	51	50	Electromecánico
69-PPI-D2X14E	394	762	1156	Eléctrica	2	2 x 14	230 / 50-60	2 x 16	40	Digital
69-PPI-D1X22E	394	762	1156	Eléctrica	1	22	230 / 50-60	31	40	Digital

69-PPI-D1X27E	394	762	1156	Eléctrica	1	27	230 / 50-60	41	50	Digital
69-PPI-D1X41E	495	864	1156	Eléctrica	1	41	230 / 50-60	51	50	Digital