

Hornos multifunción



- Modelo 6.1 Eléctrico
- Modelo 6.1 Gas
- Modelo 6.2 MAXI Eléctrico
- Modelo 6.2 MAXI Gas



- Modelo 10.1 Eléctrico
- Modelo 10.1 Gas
- Modelo 10.2 MAXI Eléctrico
- Modelo 10.2 MAXI Gas



- Modelo 20.1 Eléctrico
- Modelo 20.1 Gas
- Modelo 20.2 MAXI Eléctrico
- Modelo 20.2 MAXI Gas

Equipamiento de serie :

- EasyLoad - Carga transversal
- MagicPilot
- autoChef®
- Cocción manual
- QualityControl
- PerfectHold
- StepMatic®
- ClimaSelect plus
- Ready2Cook
- RackControl 2
- Time2Serve
- VideoAssist
- SES® - Sistema extracción del vapor
- MKN CombiConnect*
- WaveClean® Lavado nueva generación
- FamilyMix
- FlexiRack® Concepto de capacidad
- CombiDoctor
- GreenInside (modelos eléctricos)
- Función BarcodeScan (sin el escaner)
- Ducha manual
- Cámara de cocción higiénica de alta durabilidad (V4A)
- ChefsHelp
- PHI®eco DynaSteam 2
- Intercambiador de calor integrado
- Puerta de la cámara de cocción con aislamiento de 3 cristales

* a partir del otoño 2014

Opciones/Accesorios :

- Puerta con cierre a la izquierda
- Cierre de seguridad de dos pasos
- Construcción marítima, Tension especial
- Sonda externa adicional para medición de varios puntos de temperatura del núcleo (no se puede equipar posteriormente)
- Sonda externa adicional para medición en vacío de la temperatura del núcleo (no se puede equipar posteriormente)
- Estantes y armarios inferiores
- Estructura para apilamiento de aparatos de sobremesa
- Bastidor de soporte FlexiRack® para bandejas de pastelería 400 x 600 mm
- Sistema de banquetes para regeneración, carro mas funda térmica
- FlexiRack®-especial : Rejillas para asar. Sarten para cocinar. Bandeja de panadería esmaltada o antiadherente. Parrilla para pollos. Bandeja recoge grasas. Bandeja para freír.
- Cubetas GN. Parrillas GN y bandejas para panadería y para asar
- Cartuchos de lavado dos-en-uno para WaveClean®
- Campana de condensación para el vapor
- Paquete de accesorios para cocinar (FlexiRack®, GN)
- Paquete para el lavado
- Introducción longitudinal para GN
- Set de conexión para una instalación de optimización de energía
- Puerto de conexión USB

Datos técnicos :

FlexiCombi	6.1 Eléctrico	6.1 Gas	10.1 Eléctrico	10.1 Gas	20.1 Eléctrico	20.1 Gas
MKN-Pedido-Nº	FKE061R_MP	FKG061R_MP	FKE101R_MP	FKG101R_MP	FKE201R_MP	FKG201R_MP
Medidas externas	997 x 799 x 790 mm	1020 x 799 x 790 mm	997 x 799 x 1060 mm	1020 x 799 x 1060 mm	1075 x 813 x 1960 mm	1075 x 813 x 1960 mm
Potencia conexión	10,4 kW	0,6 kW	15,9 kW	0,6 kW	31,7 kW	1 kW
Tensión	3 NPE AC 400 V	1 NPE AC 230V	3 NPE AC 400 V	1 NPE AC 230 V	3 NPE AC 400 V	1 NPE AC 230 V
Fusible	3 x 16 A	1 x 16 A	3 x 25 A	1 x 16 A	3 x 63 A	1 x 16 A
Carga nominal		11 kW		18 kW		36 kW
Tipos de Gas		Gas natural (E y LL) 20 mbar Gas líquido 3B/P 29-50 mbar		Gas natural (E y LL) 20 mbar Gas líquido 3B/P 29-50 mbar		Gas natural (E y LL) 20 mbar Gas líquido 3B/P 29-50 mbar
FlexiRack (530 x 570 mm)	6 x FlexiRack [△] 10,5 GN	1/1 6 x FlexiRack [△] 10,5 GN	1/1 10 x GN	1/1 10 x GN	20 x FlexiRack [△] 35 GN	20 x FlexiRack [△] 35 GN
Gastronorm (65 mm prof.)	6 x GN 1/1	6 x GN 1/1	1/1 10 x GN 1/1	1/1 10 x GN 1/1	20 x GN 1/1	20 x GN 1/1
Medidas panadería	5 x Medidas panadería	5 x Medidas panadería	8 x Medidas panadería	8 x Medidas panadería	16 x Medidas panadería	16 x Medidas panadería

FlexiCombi	6.2 MAXI Eléctrico	6.2 MAXI Gas	10.2 MAXI Eléctrico	10.2 MAXI Gas	20.2 MAXI Eléctrico	20.2 MAXI Gas
MKN-Pedido-Nº	FKE062R_MP	FKG062R_MP	FKE102R_MP	FKG102R_MP	FKE202R_MP	FKG202R_MP
Medidas externas	997 x 799 x 790 mm	1020 x 799 x 790 mm	997 x 799 x 1060 mm	1020 x 799 x 1060 mm	1075 x 813 x 1960 mm	1075 x 813 x 1960 mm
Potencia conexión	20,9 kW	0,6 kW	30,5 kW	0,6 kW	60,9 kW	1 kW
Tensión	3 NPE AC 400 V	1 NPE AC 230 V	3 NPE AC 400 V	1 NPE AC 230 V	3 NPE AC 400 V	1 NPE AC 230 V
Fusible	3 x 35 A	1 x 16 A	3 x 50 A	1 x 16 A	3 x 125 A	1 x 16 A
Carga nominal		17 kW		26 kW		52 kW
Tipos de Gas		Gas natural (E y LL) 20 mbar Gas líquido 3B/P 29-50 mbar		Gas natural (E y LL) 20 mbar Gas líquido 3B/P 29-50 mbar		Gas natural (E y LL) 20 mbar Gas líquido 3B/P 29-50 mbar
Gastronorm (65 mm prof.)	6 x 2/1 GN	6 x 2/1 GN	10 x 2/1 GN	10 x 2/1 GN	20 x 2/1 GN	20 x 2/1 GN